



06

0496

Gruppo Stabila S.r.l. in a.s.
Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Stab. Prod. Ronco all'Adige (VR)

UNI EN 771-1:2015

D.o.P. n. 15R0517

22470R

CL	P	I	11,54	702	250x300x190	B	T2	R2	L 0,21
----	---	---	-------	-----	-------------	---	----	----	--------

Ulteriori informazioni <https://www.gruppostabila.it/alveolater-2530-f55-h19-vr/>

1. Codice Prodotto:	ALVEOLATER 25/30 h19 F55
2. Numero di Tipo:	22470R
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	"P" elemento per uso in muratura protetta
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Gruppo Stabila S.r.l. in a.s. S.L. V. Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT Stab. V. Crosarona, 11 - 37055 Ronco all'Adige (Vr) - IT
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	Sistema 2+
7. Organismo Notificato:	DNV-GL Business Assurance Italia Srl n. 0496 CPD 0010

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	300	mm	UNI EN 771-1:2015
	Larghezza	250	mm	
	Altezza	190	mm	
Tolleranza dimensionale	Categoria	T2		
	Categoria di intervallo	R2		
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 55	%	
	Sp. minimo pareti interne	7	mm	
	Sp. minimo pareti esterne	8	mm	
	N. fori presa	2		
	Area max fori di presa	35+35	cm ²	
	Area max fori normali	12	cm ²	
Elementi di muratura	Categoria	I°		
Resistenza a compressione media	Parallela ai fori	11,54	N/mm ²	
	Perpendicolare ai fori (testa)	2,91	N/mm ²	
Spostamento dovuto all'umidità		NPD		
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15	N/mm ²	
Contenuto Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	UNI EN 1745	10		
Massa volumica secca lorda	Min	667	kg/m ³	
	Max	737	kg/m ³	
	Tolleranza Categoria	D2		
Conduttività termica	λ _{10,dry,unit} , P3	0,210	W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F0		
Sostanze pericolose		NPD		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ing. Alfiero Marinelli
Direttore Generale

Isola Vicentina
09/06/2017