

**DICHIARAZIONE DI
PRESTAZIONE D.o.P.**

n. 13D0517



06

0496

Fornace di Dosson di Rachello & C S.p.a. in a.s.
Via Santi, 77 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Stab. Prod. Dosson di Casier (TV)

UNI EN 771-1:2015
D.o.P. n. 13D0517

21060D

CL	P	I	16,86	772	200x300x190	B	T2	R2	L 0,243
----	---	---	-------	-----	-------------	---	----	----	---------

Ulteriori info <https://www.gruppostabila.it/wp-content/documentazione/Comune/Modulare%2020%EF%80%A230%20h%2019%20TV/21060D.pdf?x49413>

1. Codice Prodotto:	UNIVERSALE 20/30 H19
2. Numero di Tipo:	21060D
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	"P" elemento per uso in muratura protetta
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Fornace di Dosson di Rachello & C. S.p.a. in a.s. S.L. V. Santi, 77 - 31030 Casier di Dosson (Tv) - IT Stab. V. Santi, 77 - 31030 Casier di Dosson (Tv) - IT
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	Sistema 2+
7. Organismo Notificato:	DNV-GL Business Assurance Italia Srl n. 0496 CPD 0011

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	300	mm	UNI EN 771-1:2015
	Larghezza	200	mm	
	Altezza	190	mm	
Tolleranza dimensionale	Categoria	T2		
	Categoria di intervallo	R2		
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 45	%	
	Sp. minimo pareti interne	7	mm	
	Sp. minimo pareti esterne	10	mm	
	N. fori presa	1		
	Area max fori di presa	70	cm ²	
Elementi di muratura	Categoria	I°		
	Resistenza a compressione media	Parallela ai fori	16,86	
Perpendicolare ai fori (testa)		2,35	N/mm ²	
Spostamento dovuto all'umidità		NPD		
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15	N/mm ²	
Contenuto Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	UNI EN 1745	10		
Massa volumica secca lorda	Min	733	kg/m ³	
	Max	811	kg/m ³	
	Tolleranza Categoria	D2		
Conduttività termica	λ _{10,dry,unit,P3}	0,243	W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F0		
Sostanze pericolose		NPD		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ing. Alfiero Marinelli
Direttore Generale

Casier di Dosson
15/01/2018