



06

0496

Gruppo Stabila S.r.l. in a.s.
Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Stab. Prod. Ronco all'Adige (VR)

UNI EN 771-1:2015

D.o.P. n. 34 R0517

21040R

CL	P	I	15,72	817	170x250x190	B	T2	R2	L 0,234
----	---	---	-------	-----	-------------	---	----	----	---------

Ulteriori informazioni http://www.gruppostabila.it/?page_id=prodotti&idcontenuto=336&idparent=100039&iddetail=352&LID=0

1. Codice Prodotto: **TRIESTE h19**

2. Numero di Tipo: **21040R**

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: **"P" elemento per uso in muratura protetta**

4. Nome e indirizzo del fabbricante: **Gruppo Stabila S.r.l. in a.s.**
S.L. V. Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT
Stab. V. Crosarona, 11 - 37055 Ronco all'Adige (Vr) - IT

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V: **Sistema 2+**

7. Organismo Notificato: **DNV-GL Business Assurance Italia Srl**
n. 0496 CPD 0010

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	250	mm	UNI EN 771-1:2015
	Larghezza	170	mm	
	Altezza	190	mm	
Tolleranza dimensionale	Categoria	T2		
	Categoria di intervallo	R2		
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 45	%	
	Sp. minimo pareti interne	7	mm	
	Sp. minimo pareti esterne	10	mm	
	N. fori presa	1		
	Area max fori di presa	35	cm ²	
	Area max fori normali	NPD	cm ²	
Elementi di muratura	Categoria	I°		
Resistenza a compressione media	Parallela ai fori	15,72	N/mm ²	
	Perpendicolare ai fori (testa)	3,56	N/mm ²	
Spostamento dovuto all'umidità		NPD		
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15	N/mm ²	
Contenuto Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	UNI EN 1745	10		
Massa volumica secca lorda	Min	776	kg/m ³	
	Max	858	kg/m ³	
	Tolleranza Categoria	D2		
Conduttività termica	λ _{10,dry,unit} , P3	0,234	W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F0		
Sostanze pericolose		NPD		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ing. Alfiero Marinelli
Direttore Generale

Isola Vicentina
09/06/2017